

evolIS

Identify what matters



SIG100

Sig100

- ST-BE105-2-UEVL
 - ST-BE105-2-UEVL-MB1 (+SignoSign/2)
- Windows® XP 32/64,
 - Windows® 7 32/64,
 - Windows® 8 32/64,
 - Windows® 10 32/64,
 - Windows® Server 2003, 2008, 2010,
 - Linux
- TUV,
 - CE, FCC,
 - RoHS,
 - EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3
- IP52

**DATASHEET**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	<ul style="list-style-type: none">• Тонкий и эргономичный дизайн• Стандартный стилус• Привязь• 2 светодиодных индикатора состояния
ДИСПЛЕЙ	<ul style="list-style-type: none">• 4" (10,5 см)• Монохромный• Отображение подписи в реальном времени• Дисплей с подсветкой• 320 x 160 пикселей
СЕНСОР	<ul style="list-style-type: none">• Резистивная сенсорная технология• Активная область для подписи: 95 x 47 мм.• Разрешение: 4096 x 4096 пикселей / 2214 x 1130 точек на дюйм• Линейность: +/- 1,5% в направлениях x, y и z• 1024 уровня давления
ЦИФРОВИЗАЦИЯ	<ul style="list-style-type: none">• Частота внешней выборки: 500 Гц (выборки в секунду), 4 оси (x, y, время и давление)• Внутренняя частота дискретизации: 6000 Гц (выборки в секунду)
БЕЗОПАСНОСТЬ	<ul style="list-style-type: none">• Шифрование AES при передаче данных между планшетом и компьютером• Подпись RSA и шифрование в блокноте• Уникальный внутренний серийный номер
РАЗМЕР И ВЕС	<ul style="list-style-type: none">• 10 x 160 x 120 mm (0.39" x 6.29" x 4.72")• 200 g (0,44 lbs)
ИНТЕРФЕЙС	<ul style="list-style-type: none">• Полноскоростной (12 Мбит/с) USB 2.0 HID (Human Interface Device), совместимый с более ранними версиями
ПИТАНИЕ	<ul style="list-style-type: none">• Через USB-кабель, без внешнего источника питания
ПО	<ul style="list-style-type: none">• Совместимость с программным обеспечением signoSign/2 для создания и подписания защищенных PDF-документов.• Бесплатный SDK доступен по запросу:<ul style="list-style-type: none">- Определение области подписи- Захват подписи в различных форматах- Функциональность RSA-подписи в блокноте- Документация доступна по запросу
ГАРАНТИЯ	<ul style="list-style-type: none">• 2 года